

Технические характеристики

Длина габаритная, м	3,8
Длина по корпусу, м	3,78
Ширина габаритная, м	1,43
Высота борта на миделе, м	0,62
Килеватость корпуса на транце	8°
Высота транца под ПМ, м	0,38
Грузоподъемность, кг	300
Пассажировместимость, чел.	3
Допустимая мощность ПМ, л. с.	20
Материал корпуса	AMr5M
Толщина обшивки днища, мм	3
Толщина обшивки бортов, мм	2
Масса оборудованного корпуса, кг	115



Стандартная комплектация

- весла с уключинами



- черпак



Дополнительное оборудование

- полимерно-порошковая краска



- тент транспортировочный

Windboat-38M в последнее время претерпела небольшие преобразования в конструкции и облике. Основной целью преобразований было повышение функциональности модели. Рестайлингу подверглась фронтальная часть лодки и борта, к высоте которых было добавлено 10 см. Носовой рейлинг заменен на две ручки на борту, а это облегчает проход в носовую часть. Но более ощутимые изменения коснулись разрешенных параметров мотора, его максимально-допустимая мощность была увеличена до 20 л.с!

Материалом для корпуса Windboat-38M традиционно является АМг5М. И днище, и борта лодки были утолщены (теперь их толщина составляет 2 и 3 мм соответственно). Вдоль днища располагаются реданы, а на корпусе имеются два шпангоута. Вышеизложенные факторы способствовали тому, что каркас обрел еще большую надежность.

В комплект кокпита лодки входят бортовые короба, содержащие контейнеры для хранения и блоки плавучести. Передняя и боковая части Windboat-38M защищены поручнями. Легкоснимаемые банки сделали передвижение по лодке еще более комфортным.