

Технические характеристики

Длина габаритная, м	4,25
Длина по корпусу, м	4,15
Ширина габаритная, м	1,59
Высота борта на миделе, м	0,7
Килеватость корпуса на транце	8°
Высота транца под ПМ, м	0,38/0,51
Грузоподъемность, кг	350
Пассажировместимость, чел.	4
Допустимая мощность ПМ, л. с.	40
Материал корпуса	AMr5M
Толщина обшивки днища, мм	3
Толщина обшивки бортов, мм	2
Масса оборудованного корпуса, кг	195



Стандартная комплектация

<p>- весла с уключинами</p>	
<p>- консоль с ветровым стеклом</p>	
<p>- банда-рундук водителя</p>	
<p>- алюминиевая консоль с ветровым стеклом</p>	
<p>- рулевое управление в сборе</p>	

<p>- панель переключателей</p>	
<p>- выключатель массы</p>	
<p>- помпа электрическая</p>	
<p>- навигационные бортовые огни</p>	
<p>- круговой огонь на съемной стойке</p>	
<p>- розетка 12В</p>	
<p>- поддон АКБ с креплением</p>	

Дополнительное оборудование

<p>- полимерно-порошковая краска</p>	
<p>- тент транспортировочный</p>	
<p>- оклейка бортов пленкой "камуфляж"</p>	
<p>- мягкие подушки на сиденья</p>	
<p>- кринолины</p>	
<p>- трап складной</p>	
<p>- полка под консоль</p>	

<p>- кронштейн датчика эхолота</p>	
<p>- топливный бак (65л) (горловина, датчик и прибор уровня топлива)</p>	

Windboat-42M Pro – это легкая недорогая лодка, которую можно назвать современным прототипом «Крыма».

Корпус Windboat-42M Pro

Корпус Windboat-42M Pro изготовлен из АМг5М, его элементы спаяны. Толщина бортовых листов - 2 мм, а листов днища – 3. На миделе высота бортов составляет 70см.

Кокпит Windboat-42M Pro

Кокпит Windboat-42M Pro имеет алюминиевую консоль и закрыт от брызг и ветра высоким стеклом. Передняя часть лодки запалублена.

Даже с максимальной загрузкой (350 кг или 4 человека) Windboat-42M Pro достаточно свободно начинает глиссирование благодаря небольшой килеватости (8° на транце). 40 л.с. - предельная мощность мотора для Windboat-42M Pro.