

МОТОБЛОК СКАУТ 15 DE С ПОЧВОФРЕЗОЙ И СИДЕНЬЕМ

Страна происхождения	Китай
Страна сборки	Россия
Габаритные размеры ,мм	2180 / 890 / 1250
Дорожный просвет ,см	20
Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг	310
Размер колес	6'' - 12''
Колея, мм	850
Тип ВОМ	Ременной + шестеренчатый
Привод от двигателя	Пара клиновидных ремней В1950
Тип коробки передач	Комбинированного типа с приводом от цилиндрической шестерни
Количество передач	(3 вперед + 1 назад) x 2
Тип тормозной системы	Кольцевого вида с внутренними колодками
Тип сцепления	Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа
Блокировка дифференциала	Раздельная на каждое колесо
Система света	Фара дальний / ближний

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ХТ-15

Тип двигателя	Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель
Максимальная мощность, л. с.:	15
Объем двигателя, куб. см	815
Количество оборотов, об./мин	2000
Количество цилиндров	1
Ход поршня, мм	115
Диаметр цилиндра, мм:	95
Система охлаждения	Водяное охлаждение
Смазка двигателя	Шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием
Запуск двигателя	Ручной стартер (Z - образная рукоятка) + электрический стартер
Тип вала отбора мощности	Шкив на маховике
Масса двигателя, кг	145
Габаритные размеры, мм	770 * 510 * 620
Объем топливного бака, л	8
Номинальная мощность, л.с.	12,5

ПОЧВОФРЕЗА СКАУТ-100

Ширина культивации, см	100
Необходимый ВОМ для привода	ВОМ - шестерня
Необходимая мощность тягового агрегата, л. с	8
Глубина обработки, см	12 - 17
Рабочая скорость, км/час	2 - 7
Габаритные размеры, мм	1040 * 1000 * 910
Количество ножей, шт	20
Масса, кг	58